

硬化促進剤特性表

特徴	製品名	色	粘度 (mPa・s)	希釈溶剤	塗布後 有効時間	乾燥時間の目安 (20℃)	容量	製品番号
嫌気性 接着剤用	7071	かっ色	0.5～1	ヘプタン/IPA	≦6時間	—	100ml	38485
	7406	こはく	1～2	ヘプタン/IPA	≦15分	—	500ml	38576
	7471	黄	2	アセトン/IPA	≦7日	30～70秒	100ml 4.5oz spray 500ml	38493 38494 38495
	7649	緑	2	アセトン	≦30日	30～70秒	100ml 4.5oz spray 500ml	38496 37307 37432
	736 (Primer N F)	かっ色	3	トリクロロエチレン/IPA	≦30分	—	4.5oz spray	38499
	734	かっ色	3	アセトン	≦30分	—	500ml	16631*
瞬間 接着剤用	712	透明	1	IPA	≦1分	≦30秒	100ml 500ml	38486 38487
	770	透明 (蛍光性有り)	1.25	ヘプタン	≦8時間	≦30秒	100ml	38497
	7025	透明	0.4	ヘプタン	≦24時間	≦60秒	500ml	38575
	7109	透明	3	パーフロロカーボン	≦1分	≦5秒	1.75oz spray	1081249
	7452	透明	0.3～0.5	アセトン	≦1分	≦30秒	20g 100ml 500cc	21945 38491 38492
	7248 (Primer EA)	淡黄	1～5	エタノール	—	—	100ml	38484
	7458	透明 (蛍光性有り)	0.4～0.5	ヘプタン	≦24時間	≦45秒	500ml	35305
その他	7386	こはく	1～2	ヘプタン/IPA	≦6時間	—	100ml 500ml	38488 38489
	7923	淡黄	1.5	ヘプタン	≦15分	—	100ml	38574

*は受注発注品のため、納期は
ご確認ください。

